



## Regelplan B I / 13

Vierstreifige Fahrbahn mit Sperrung der Fahrstreifen einer Richtung

**Querabspernung**  
durch Absperrschrankengitter

**Längsabspernung zur Fahrbahn**  
durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am  
fahrbahnseitigen Baufeldrand

**Querabspernung**  
durch einseitige Leitbaken

Abstand	längs	1 - 2 m
	quer	0,6 - 1 m

mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Fahrbahnbegrenzung**

- gelbe Markierung
- Leitschwellen
- Leitborde

**Verschwenkung und Rückverschwenkung**

durch einseitige Leitbaken  
Verschwenkungsmaß 1:10  
Querabstand 0,5 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2)  Mittelstreifen in ausreichender  
Breite vorhanden;  
Verkehrszeichen beidseitig  
aufstellen

3)  Fahrbahnbegrenzung gelb  
auskreuzen