



Regelplan B I / 16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung
durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschrankengitter mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms
durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn
einseitige Leitbaken

Abstand längs 1 - 2 m
quer 0,6 - 1 m

mit gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung Kreisfahrbahn
einseitige Leitbaken

Querabspernung auf Gehweg
Absperrschrankengitter

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

- 2) [] Signalzeitenplan,
- [] Signallageplan
- [] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrabhängige Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen

- 3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

05.21