


W 007-
Z 123 Z

W 0




Ausrichtung
Z 267

Sicherungsfahrzeug
Zustand 1
(Anhalten des Verkehrs)



3)

Sicherungsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)




Zurücksetzen
in
Zustand 2

4)


Ausweichstelle

Arbeitsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)



Vorfahren
in
Zustand 2

Arbeitsfahrzeug
Zustand 1



min. 3.00 m

1)



2)



max. 1000 m

0 m



Z 123
Z 276
-200 m

Regelplan C II / AmS 2

Arbeitsstelle mit nicht befahrbarer
Fläche in Fahrbahnmitte und
Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
unter Anhalten einer Fahrtrichtung

Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
(siehe Teil A, Abschnitt 7)

Längsabsperzung durch
Leitkegel Höhe min. 0,5 m
auf einer dem Zeitraum der
Nichtbefahrbarkeit
entsprechenden Länge
(siehe Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

- 1) Sicherheitskennzeichnung nach
DIN 30710 (siehe Teil A
Abschnitt 7.1 Absatz 3) an Front-
und Heckseite
- 2) Leitkegel werden dem
Arbeitsfortschritt entsprechend
fortlaufend aufgestellt
- 3) Z267 ist gegen die Fahrtrichtung
des Fahrstreifens gerichtet.
*Wartende Verkehrsteilnehmer
sollten auf geeignete Weise über
die verbleibende Wartezeit
informiert werden.*
- 4) Warteposition der beiden
Fahrzeuge (Sperrung
aufgehoben) zum Abfluss des
wartenden Verkehrs

05.21