

Regelplan B I / 17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

[] Einrichtung einer Umleitung
 [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung auf Fahrbahn
 durch doppelseitige Leitbaken
 Abstand längs 1 – 2 m
 quer 0,6 – 1 m
 mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabspernung auf Fahrbahn
 durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn
 durch Absperrschrankengitter mit 5 einseitigen roten Warnleuchten

Querabspernung auf Gehweg
 Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben Warnleuchten

Längsabspernung zum Gehweg
 durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [x] Signalzeitenplan
 [x] Signallageplan
 [x] Phasenfolgeplan
 als Anlage beigefügt und angeordnet
möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

