

# Regelplan B I / 5

Zweistreifige Fahrbahn mit  
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage

**Längsabsperzung zur Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am  
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3  
ist zu beachten

**Querabsperzung**  
durch Absperrschrankengitter  
mit mindestens 2 doppelseitigen  
gelben Warnleuchten und  
doppelseitige Leitbake mit doppel-  
seitiger gelber Warnleuchte

**Längsabsperzung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter  
am Gehweg gegenüber  
anstatt zwischen Arbeits-  
bereich und Fahrbahn  
[ ] erforderliche Länge und  
Lage gemäß beigefügtem  
Lageplan geprüft und  
angeordnet

3) [x] Signalzeitenplan  
[x] Signallageplan  
[x] Phasenfolgeplan  
als Anlage beigefügt und  
angeordnet  
*möglichst verkehrabhängige  
Schaltung anordnen*

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

